



BIOSINTOL BR

Синтетические водорастворимые жидкости

BIOSINTOL BR биологически стабильна водорастворимый агент, который характеризуется высокой устойчивостью к росту бактерий и долгой жизни. Он не содержит биоциды и фунгициды, нитритов и соединений хлора.

Он не содержит диэтанолamina, потому не существует риск образования канцерогенных N-нитрозаминов-.

BIOSINTOL BR используется в качестве средства для охлаждения и смазки, прежде всего, в операции шлифования в условиях, характеризующихся высокой температурой, высокой скорости шлифовального, где нужна качественна промойка и тепловыделение.

ПРЕИМУЩЕСТВА BIOSINTOL BR

Высокосмазывающее вещество - обеспечивает долговечность инструментов и лучшую обработку

Бактериологическую стабильность – иммунитет к бактериям

Превосходная защита от коррозии - Работа при низких концентрациях

Отлично смачивание - обеспечивает отличную промойку стружках и чистую машину

Подходит для использования в центральных системах, непенящий даже в очень мягкой воде и обеспечивает высокое качество обработанной поверхности.

Рабочие концентрации с 3% по 6% в смеси с водой, в зависимости от типа обработки и обрабатываемого материала

Уровень качества

ISO 6743-7

ISO - L - MАН

Физико-химические свойства

BIOSINTOL BR

Внешний вид - Прозрачная жидкость

Плотность при 200С, кг / м 3 - 1077

Температура вспышки, 0С - Негорючий

Вид раствора - Прозрачный зеленый

pH 5% эмульсии - 9.4

Коррозия, DIN 51360 / II, 3% раствор - 0/0

Показатель преломления - 2.3

Поставляется в оригинальной упаковке, пластиковых контейнерах по 25 л металлических бочках по 200 кг.